

Паспорт качества.

Производитель: ООО «Спецсантехника» Московская область, г. Руза, ул. Красная, 55.

Товарный знак – ОРИО

Название - Сифон для душевого поддона 1 ½" x 40, регулируемый, с гибкой трубой 40-40/50

Описание.

Водосливная арматура (далее сифон) предназначена для отведения в канализационную сеть сточных вод из санитарно-технических приборов (душевых поддонов), устанавливаемых в зданиях различного назначения и создания водяного затвора, для предотвращения попадания канализационных запахов в помещение. Данный сифон имеет небольшую высоту, что особенно важно в ограниченных пространствах, мобилен при установке и имеет возможность прочистки сифона без демонтажа. Отвод в канализацию позволяет подключиться к д.40 или 50мм.

Основные технические данные.

Артикул:	А-82589
материал сифона	полипропилен
материал решетки	нержавеющая сталь
диаметр решетки, мм	70
перелив	нет
входное отверстие сифона	1 ½"
выходное отверстие сифона, мм	40
отвод в канализацию	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
пропускная способность слива	не менее 0,25л/сек
соответствует требованиям	ГОСТ 23289-2016

Комплект поставки.

Нижний излив с гайкой д.40мм	1
Прокладка торцевая д.40мм	2
Гайка д.40мм	2
Прокладка коническая д.40мм	2
Гибкая труба 40-40/50	1
Заглушка нижнего излива	1
Отвод 90 градусов	1
Горловина 40	1
Прокладка бабочка	1
Комплект решетки D=70 (решетка D=70, винт 6x75, гайка М6)	1

Температурный режим при эксплуатации.

Сифон обеспечивает исправную работу при переменном воздействии на него горячей воды с температурой до 75 °С (кратковременно до 80°С) и холодной воды (17±5) °С

Условия транспортирования и хранения.

Водосливную арматуру следует перевозить крытыми транспортными средствами любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждый вид транспорта с учетом ГОСТ 15150-69. В части воздействия климатических факторов внешней среды арматура соответствует климатическим условиям хранения ГОСТ 15150-69 (группа 2С). Хранение сифонов производится при условиях, исключающих вероятность механических повреждений в неотапливаемых складских помещениях или в отапливаемых складах не ближе 1м от отопительных приборов, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Инструкция по монтажу и эксплуатации сифона.

Возьмите горловину и положите на неё прокладку бабочку, а затем нержавеющую решетку д.70мм и стяните всё нержавеющим винтом 75мм и гайкой. Возьмите заглушку нижнего излива и вставьте в неё торцевую прокладку. Затем прикрутите её к нижнему изливу сбоку. На отвод 90гр установите конусную прокладку, конусом наружу, затем гайку д.40мм и прикрутите отвод к нижнему изливу в отверстие сверху. Возьмите всю конструкцию нижнего излива и вставьте в гайку д.40мм торцевую прокладку, затем прикрутите сверху собранную горловину с нержавеющей решёткой. Наденьте гайку д.40мм резьбой наружу, а затем и конусную прокладку конусом наружу на прямой участок гибкой трубы. Вставьте собранную гибкую трубу в уголок отвод 90гр и прикрутите гайку. При установке на санитарное изделие, раздвиньте трубу только на необходимое расстояние и отпилите наконечник д.50 мм, если соединяете с канализацией, диаметр которой 40мм. Затем проверьте герметичность соединений заливкой воды в сифон. При необходимости, подкрутите гайки.

Для чистки сифона необходимо применять только синтетические моющие средства без абразивных добавок. Чистить систему канализации механическим способом через сифон запрещается, канализацию необходимо прочищать тросом через отверстие слива в канализацию. Сифон необходимо разбирать и промывать потоком воды, это существенно продлит срок службы и улучшит качество работы. При сборке обращайте внимание на целостность прокладок.

Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сифона требованиям ГОСТ 23289-2016 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок эксплуатации сифона - один год со дня начала эксплуатации, но не более полутора лет со дня его отгрузки изготовителем.